Dane aktualne na dzień: 27-10-2026 04:33

Link do produktu: https://aksa-automation.eu/spawarka-migmag-megmeet-artsen-pro-400d-400a100-lsa-stal-i-nierdzewna-p-365.html




# Spawarka MIG/MAG Megmeet Artsen Pro 400D — 400A/100%, LSA, stal i nierdzewna

| | |
|---|---|
| Cena | **15 454,05 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **R06020068-SRC** |
| Kod producenta | **R06020068-SRC** |

## Opis produktu

Megmeet Artsen Pro to przemysłowa platforma spawalnicza MIG/MAG z w pełni cyfrowym sterowaniem IGBT i częstotliwością inwertera do 100 kHz. Seria 400A — duty cycle 100% przy 400A/40°C, 3-fazowe 380V, 16 kW.

### Procesy spawania

- **LSA (Low-Spatter Arc)** — niskoroztryskowy MAG/CO2, spatter zredukowany o ponad 60%, spoina bez szlifowania
- **Thunder Fusion** — krótkoukowy puls, wyższe prędkości, głębsze wnikanie, odporność na zakłócenia EM
- **Consistent Fusion (400P, 400Q)** — automatyczna stabilizacja wtopienia przy zmiennym wysięgu drutu
- **Złącze Push-pull (400Q)** — spawanie aluminium

### Kluczowe cechy

- Duty cycle 100% przy 400A/40°C
- Port USB — aktualizacja oprogramowania Megmeet
- SMARC IoT (opcja), ochrona: przepięcie, zanik fazy, przegrzanie, zwarcie
- IP23 S, izolacja H, ochrona D (6000V/3000A)
- Wymiary: 620×300×480 mm, masa 57,5 kg

### Parametry techniczne

| | |
|---|---|
| Prąd spawania | 30–400A |
| Napięcie wyjściowe | 12–34V |
| Duty cycle @ 40°C | 400A / 100% |
| Zasilanie | 3× AC 380V (–25%/+10%) lub 220V ±15% |
| Moc wejściowa | 16 kW / 14 kW |
| Współczynnik mocy | 0,94 |
| Sprawność | 87% |
| Średnica drutu | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 mm |
| Masa | 57,5 kg |

## Opis

Megmeet Artsen Pro to przemysłowa platforma spawalnicza MIG/MAG z w pełni cyfrowym sterowaniem IGBT i częstotliwością inwertera do 100 kHz. Seria 400A — duty cycle 100% przy 400A/40°C, 3-fazowe 380V, 16 kW.

### Procesy spawania

- **LSA (Low-Spatter Arc)** — niskoroztryskowy MAG/CO2, spatter zredukowany o ponad 60%, spoina bez szlifowania

- **Thunder Fusion** — krótkoukowy puls, wyższe prędkości, głębsze wnikanie, odporność na zakłócenia EM
- **Consistent Fusion (400P, 400Q)** — automatyczna stabilizacja wtopienia przy zmiennym wysięgu drutu
- **Złącze Push-pull (400Q)** — spawanie aluminium

## Kluczowe cechy

- Duty cycle 100% przy 400A/40°C
- Port USB — aktualizacja oprogramowania Megmeet
- SMARC IoT (opcja), ochrona: przepięcie, zanik fazy, przegrzanie, zwarcie
- IP23 S, izolacja H, ochrona D (6000V/3000A)
- Wymiary: 620×300×480 mm, masa 57,5 kg

## Parametry techniczne

| | |
|---|---|
| Prąd spawania | 30–400A |
| Napięcie wyjściowe | 12–34V |
| Duty cycle @ 40°C | 400A / 100% |
| Zasilanie | 3× AC 380V (–25%/+10%) lub 220V ±15% |
| Moc wejściowa | 16 kW / 14 kW |
| Współczynnik mocy | 0,94 |
| Sprawność | 87% |
| Średnica drutu | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 mm |
| Masa | 57,5 kg |