Dane aktualne na dzień: 27-10-2026 04:34

Link do produktu: https://aksa-automation.eu/spawarka-migmag-megmeet-artsen-pro-400p-400a100-lsa-consistent-fusion-stal-i-nierdzewna-p-367.html

Spawarka MIG/MAG Megmeet Artsen Pro 400P — 400A/100%, LSA, Consistent Fusion, stal i nierdzewna

Cena	**20 324,39 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**R06020067-SRC**
Kod producenta	**R06020067-SRC**

Opis produktu

Megmeet Artsen Pro to przemysłowa platforma spawalnicza MIG/MAG z w pełni cyfrowym sterowaniem IGBT i częstotliwością inwertera do 100 kHz. Seria 400A — duty cycle 100% przy 400A/40°C, 3-fazowe 380V, 16 kW.

Procesy spawania

- **LSA (Low-Spatter Arc)** — niskoroztryskowy MAG/CO2, spatter zredukowany o ponad 60%, spoina bez szlifowania
- **Thunder Fusion** — krótkoukowy puls, wyższe prędkości, głębsze wnikanie, odporność na zakłócenia EM
- **Consistent Fusion (400P, 400Q)** — automatyczna stabilizacja wtopienia przy zmiennym wysięgu drutu
- **Złącze Push-pull (400Q)** — spawanie aluminium

Kluczowe cechy

- Duty cycle 100% przy 400A/40°C
- Port USB — aktualizacja oprogramowania Megmeet
- SMARC IoT (opcja), ochrona: przepięcie, zanik fazy, przegrzanie, zwarcie
- IP23 S, izolacja H, ochrona D (6000V/3000A)
- Wymiary: 620×300×480 mm, masa 57,5 kg

Parametry techniczne

Prąd spawania	30–400A
Napięcie wyjściowe	12–34V
Duty cycle @ 40°C	400A / 100%
Zasilanie	3× AC 380V (–25%/+10%) lub 220V ±15%
Moc wejściowa	16 kW / 14 kW
Współczynnik mocy	0,94
Sprawność	87%
Średnica drutu	0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 mm
Masa	57,5 kg

Opis

Megmeet Artsen Pro to przemysłowa platforma spawalnicza MIG/MAG z w pełni cyfrowym sterowaniem IGBT i częstotliwością inwertera do 100 kHz. Seria 400A — duty cycle 100% przy 400A/40°C, 3-fazowe 380V, 16 kW.

Procesy spawania

- **LSA (Low-Spatter Arc)** — niskoroztryskowy MAG/CO2, spatter zredukowany o ponad 60%, spoina bez szlifowania

- **Thunder Fusion** — krótkoukowy puls, wyższe prędkości, głębsze wnikanie, odporność na zakłócenia EM
- **Consistent Fusion (400P, 400Q)** — automatyczna stabilizacja wtopienia przy zmiennym wysięgu drutu
- **Złącze Push-pull (400Q)** — spawanie aluminium

Kluczowe cechy

- Duty cycle 100% przy 400A/40°C
- Port USB — aktualizacja oprogramowania Megmeet
- SMARC IoT (opcja), ochrona: przepięcie, zanik fazy, przegrzanie, zwarcie
- IP23 S, izolacja H, ochrona D (6000V/3000A)
- Wymiary: 620×300×480 mm, masa 57,5 kg

Parametry techniczne

Prąd spawania	30–400A
Napięcie wyjściowe	12–34V
Duty cycle @ 40°C	400A / 100%
Zasilanie	3× AC 380V (–25%/+10%) lub 220V ±15%
Moc wejściowa	16 kW / 14 kW
Współczynnik mocy	0,94
Sprawność	87%
Średnica drutu	0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 mm
Masa	57,5 kg