Dane aktualne na dzień: 27-10-2026 06:51

Link do produktu: https://aksa-automation.eu/spawarka-migmag-megmeet-artsen-pro-500q-500a60-lsa-aluminium-push-pull-p-383.html

Spawarka MIG/MAG Megmeet Artsen Pro 500Q — 500A/60%, LSA, aluminium, Push-pull

Cena	**34 285,06 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**R06020058-SRC**
Kod producenta	**R06020058-SRC**

Opis produktu

Megmeet Artsen Pro to przemysłowa platforma spawalnicza MIG/MAG z w pełni cyfrowym sterowaniem IGBT i częstotliwością inwertera do 100 kHz. Seria 500A — duty cycle 60% przy 500A/40°C (270A/100%), 3-fazowe 380V, 24 KVA.

Procesy spawania

- **LSA (Low-Spatter Arc)** — niskoroztryskowy MAG/CO2, spatter zredukowany o ponad 60%, spoina estetyczna bez szlifowania
- **Thunder Fusion** — krótkoukowy puls, wyższe prędkości, głębsze wnikanie, odporność EM — idealne do robotów
- **Consistent Fusion (500P, 500Q)** — automatyczna stabilizacja wtopienia przy zmiennym wysięgu drutu
- **Złącze Push-pull (500Q)** — spawanie aluminium

Kluczowe cechy

- Port USB — aktualizacja oprogramowania Megmeet
- SMARC IoT (opcja), ochrona: przepięcie, zanik fazy, przegrzanie, zwarcie
- IP23 S, izolacja H, ochrona D (6000V/3000A)
- Wymiary: 620×300×480 mm, masa 57,5 kg

Parametry techniczne

Prąd spawania	30–500A
Napięcie wyjściowe	12–39V
Duty cycle @ 40°C	500A / 60% | 270A / 100%
Zasilanie	3× AC 380V (–25%/+10%) lub 220V ±15%
Moc wejściowa	24 KVA / 22,3 kW
Współczynnik mocy	0,93
Sprawność	87%
Średnica drutu	0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 mm
Masa	57,5 kg

Opis

Megmeet Artsen Pro to przemysłowa platforma spawalnicza MIG/MAG z w pełni cyfrowym sterowaniem IGBT i częstotliwością inwertera do 100 kHz. Seria 500A — duty cycle 60% przy 500A/40°C (270A/100%), 3-fazowe 380V, 24 KVA.

Procesy spawania

- **LSA (Low-Spatter Arc)** — niskoroztryskowy MAG/CO2, spatter zredukowany o ponad 60%, spoina estetyczna bez

szlifowania
- **Thunder Fusion** — krótkoukowy puls, wyższe prędkości, głębsze wnikanie, odporność EM — idealne do robotów
- **Consistent Fusion (500P, 500Q)** — automatyczna stabilizacja wtopienia przy zmiennym wysięgu drutu
- **Złącze Push-pull (500Q)** — spawanie aluminium

Kluczowe cechy

- Port USB — aktualizacja oprogramowania Megmeet
- SMARC IoT (opcja), ochrona: przepięcie, zanik fazy, przegrzanie, zwarcie
- IP23 S, izolacja H, ochrona D (6000V/3000A)
- Wymiary: 620×300×480 mm, masa 57,5 kg

Parametry techniczne

Prąd spawania	30–500A
Napięcie wyjściowe	12–39V
Duty cycle @ 40°C	500A / 60% | 270A / 100%
Zasilanie	3× AC 380V (–25%/+10%) lub 220V ±15%
Moc wejściowa	24 KVA / 22,3 kW
Współczynnik mocy	0,93
Sprawność	87%
Średnica drutu	0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 mm
Masa	57,5 kg