

Link do produktu: <https://aksa-automation.eu/zrodlo-spawalnice-artsen-pro-500-hd-500a39v100-40-c-p-363.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Źródło spawalnicze Artsen Pro 500 HD (500A/39V/100% @ 40 °C)

Cena	18 594,96 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	R06020062-SRC
Kod producenta	R06020062-SRC

Opis produktu

Megmeet Artsen Pro Heavy Duty to ciężka przemysłowa platforma spawalnicza MIG/MAG 500A z duty cycle 100% przy 40°C — do pracy ciągłej bez ograniczeń. Sterowanie IGBT, inwerter do 100 kHz, moc 24 KVA.

Procesy spawania

- **LSA (Low-Spatter Arc)** — spatter zredukowany o ponad 60%, spoina estetyczna bez szlifowania
- **Thunder Fusion** — krótkoukowy puls, wyższe prędkości, głębsze wnikanie, silna odporność EM — idealne do robotów wielopalnikowych
- **Consistent Fusion (500HP, 500HQ)** — automatyczna stabilizacja wtopienia przy zmianie wysięgu drutu
- **Złącze Push-pull (500HQ)** — spawanie aluminium

Kluczowe cechy

- Duty cycle 100% przy 500A/40°C — praca bez przerw
- Protokoły robotyczne: wieloprotokołowa współpraca z robotami przemysłowymi
- Odporność antyinterferencyjna — do spawania wielopalnikowego
- Port USB, SMARC IoT (opcja), IP23 S, izolacja H, ochrona D (6000V/3000A)
- Wymiary: 620×300×480 mm, masa 57,5 kg

Parametry techniczne

Prąd spawania	30–500A
Napięcie wyjściowe	12–39V (precyzja 0,1V)
Duty cycle @ 40°C	500A / 100%
Zasilanie	3× AC 380V (–25%/+10%) lub 220V ±15%
Moc wejściowa	24 KVA / 22,3 kW
Współczynnik mocy	0,93
Sprawność	87%
Średnica drutu	0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 mm
Masa	57,5 kg

Opis

Megmeet Artsen Pro Heavy Duty to ciężka przemysłowa platforma spawalnicza MIG/MAG 500A z duty cycle 100% przy 40°C — do pracy ciągłej bez ograniczeń. Sterowanie IGBT, inwerter do 100 kHz, moc 24 KVA.

Procesy spawania

- **LSA (Low-Spatter Arc)** — spatter zredukowany o ponad 60%, spoina estetyczna bez szlifowania
- **Thunder Fusion** — krótkoukowy puls, wyższe prędkości, głębsze wnikanie, silna odporność EM — idealne do robotów wielopalnikowych

-
- **Consistent Fusion (500HP, 500HQ)** — automatyczna stabilizacja wtopienia przy zmianie wysięgu drutu
 - **Złącze Push-pull (500HQ)** — spawanie aluminium

Kluczowe cechy

- Duty cycle 100% przy 500A/40°C — praca bez przerw
- Protokoły robotyczne: wieloprotokołowa współpraca z robotami przemysłowymi
- Odporność antyinterferencyjna — do spawania wielopalnikowego
- Port USB, SMARC IoT (opcja), IP23 S, izolacja H, ochrona D (6000V/3000A)
- Wymiary: 620×300×480 mm, masa 57,5 kg

Parametry techniczne

Prąd spawania	30-500A
Napięcie wyjściowe	12-39V (precyzja 0,1V)
Duty cycle @ 40°C	500A / 100%
Zasilanie	3× AC 380V (-25%/+10%) lub 220V ±15%
Moc wejściowa	24 KVA / 22,3 kW
Współczynnik mocy	0,93
Sprawność	87%
Średnica drutu	0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 mm
Masa	57,5 kg